

## ZUBEHÖR ZUR KOMMUNIKATION

### Kunststoff-LWL-Duplex-Innenkabel mit FSMA- oder ST-Stecker

#### ERZEUGNISBESCHREIBUNG:

KUNSTSTOFF-LWL-DUPLEX-KABEL FÜR INNENVERLEGUNG  
 FASERTYPE PMMA S980/1000, PE-ADERHÜLLE D=2,2MM SCHWARZ  
 GUTE BESTÄNDIGKEIT GEGEN ÖL, BENZIN UND LAUGEN  
 METERWARE L46916-U2-U19, V-2x 1S 980/1000PE

<b>BESTELL-NR.:</b>	<b>6XV8100</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
		0	D	A		1	0	A		
<b>STECKER</b>						11				
FREI										
FREI										
BEIDSEITIG MIT FSMA-STECKER VORKONFEKTIONIERT						2				
FREI										
BEIDSEITIG MIT ST-STECKER VORKONFEKTIONIERT						4				
FREI										
<b>1-METER-LÄNGEN</b>									15	16
LÄNGE 0,5 M +									A	5
LÄNGE 1,0 M +									B	0
LÄNGE 1,5 M +									B	5
LÄNGE 2,0 M +									C	0
LÄNGE 2,5 M +									C	5
LÄNGE 3,0 M +									D	0
LÄNGE 3,5 M +									D	5
LÄNGE 4,0 M +									E	0

**ZUBEHÖR ZUR KOMMUNIKATION****Glas-LWL-Duplex-Außenkabel mit FSMA-, LC- oder ST-Stecker****ERZEUGNISBESCHREIBUNG:**

GLAS-LWL-DUPLEX-KABEL FÜR INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG MIT 2 BREAK-OUT EINZELELEMENTEN  
 FASERTYPE GLAS 62.5/125UM, HALOGENFREI UND FLAMMWIDRIG, NICHTMETALLISCHER NAGETIERSCHUTZ  
 INNENMASSE D=2.5MM ORANGE, AUSSENMASSE D=9,2MM SCHWARZ  
 METERWARE L46900-G2-J1, AT-VHBH 2G 62.5/125 3.2B200/0.9F500

<b>BESTELL-NR.:</b>	<b>6XV8100</b>	-	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	-	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
			<b>0</b>	<b>B</b>	<b>D</b>		<b>1</b>					

<b>STECKER</b>	<b>11</b>
OHNE	<b>0</b>
EINSEITIG MIT FSMA-STECKER VORKONFEKTIONIERT	<b>1</b>
BEIDSEITIG MIT FSMA-STECKER VORKONFEKTIONIERT	<b>2</b>
1. SEITE MIT ST-STECKER, 2. SEITE MIT LC-STECKER VORKONFEKTIONIERT	<b>3</b>
BEIDSEITIG MIT ST-STECKER VORKONFEKTIONIERT	<b>4</b>
1. SEITE MIT FSMA-STECKER, 2. SEITE MIT ST-STECKER VORKONFEKTIONIERT	<b>5</b>
BEIDSEITIG MIT LC-STECKER VORKONFEKTIONIERT	<b>6</b>

<b>100-METER-LÄNGEN</b>	<b>13</b>
LÄNGE 0 M +	<b>0</b>
LÄNGE 100 M +	<b>1</b>
LÄNGE 200 M +	<b>2</b>
LÄNGE 300 M +	<b>3</b>
LÄNGE 400 M +	<b>4</b>
LÄNGE 500 M +	<b>5</b>
LÄNGE 600 M +	<b>6</b>
LÄNGE 700 M +	<b>7</b>
LÄNGE 800 M +	<b>8</b>
LÄNGE 900 M +	<b>9<sup>1)</sup></b>

<b>10-METER-LÄNGEN</b>	<b>14</b>
LÄNGE 0 M +	<b>A</b>
LÄNGE 10 M +	<b>B</b>
LÄNGE 20 M +	<b>C</b>
LÄNGE 30 M +	<b>D</b>
LÄNGE 40 M +	<b>E</b>
LÄNGE 50 M +	<b>F</b>
LÄNGE 60 M +	<b>G</b>
LÄNGE 70 M +	<b>H</b>
LÄNGE 80 M +	<b>J</b>
LÄNGE 90 M +	<b>K</b>

<b>1-METER-LÄNGEN</b>	<b>15</b>
LÄNGE 0 M +	<b>A</b>
LÄNGE 1 M +	<b>B</b>
LÄNGE 2 M +	<b>C</b>
LÄNGE 3 M +	<b>D</b>
LÄNGE 4 M +	<b>E</b>
LÄNGE 5 M +	<b>F</b>
LÄNGE 6 M +	<b>G</b>
LÄNGE 7 M +	<b>H</b>
LÄNGE 8 M +	<b>J</b>
LÄNGE 9 M +	<b>K</b>

<b>1000-METER-LÄNGEN</b>	<b>16</b>
LÄNGE 0 M +	<b>0</b>
LÄNGE 1000 M +	<b>1</b>
LÄNGE 2000 M +	<b>2</b>

**Längenselektion:** Bis 490 m ist die Stufung 10 m, ab 500 m ist die Stufung 50 m

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

## ZUBEHÖR ZUR KOMMUNIKATION

### Glas-LWL-Duplex-Innenkabel mit FSMA-, LC- oder ST-Stecker

#### ERZEUGNISBESCHREIBUNG:

GLAS-LWL-DUPLEX-KABEL FÜR INNENVERLEGUNG MIT 2 BREAK-OUT EINZELELEMENTEN

FASERTYPE GLAS 62.5/125UM, HALOGENFREI UND FLAMMWIDRIG

INNENMASSE D=2.8MM ROT und GRÜN, AUSSENMASSE D=3.9x6.8MM ORANGE

METERWARE L46910-M2-H52, I-VHH 2x1xG62.5/125 3.2B200/0.9F500

BESTELL-NR.:		8	9	10	11	12	13	14	15	16
6XV8100		0	B	E						0
<b>STECKER</b>				11	12					
OHNE				0	1					
EINSEITIG MIT FSMA-STECKER VORKONFEKTIONIERT				1	1					
BEIDSEITIG MIT LC-STECKER VORKONFEKTIONIERT				1	4					
1. SEITE MIT ST-STECKER, 2. SEITE MIT LC-STECKER VORKONFEKTIONIERT				1	7					
BEIDSEITIG MIT FSMA-STECKER VORKONFEKTIONIERT				2	1					
BEIDSEITIG MIT ST-STECKER VORKONFEKTIONIERT				4	1					
1. SEITE MIT FSMA-STECKER, 2. SEITE MIT ST-STECKER VORKONFEKTIONIERT				5	1					
<b>100-METER-LÄNGEN</b>						13				
LÄNGE 0 M +						0				
LÄNGE 100 M +						1				
LÄNGE 200 M +						2				
LÄNGE 300 M +						3				
LÄNGE 400 M +						4				
LÄNGE 500 M +						5				
LÄNGE 600 M +						6				
LÄNGE 700 M +						7				
LÄNGE 800 M +						8				
LÄNGE 900 M +						9 <sup>1)</sup>				
<b>10-METER-LÄNGEN</b>						14				
LÄNGE 0 M +						A				
LÄNGE 10 M +						B				
LÄNGE 20 M +						C				
LÄNGE 30 M +						D				
LÄNGE 40 M +						E				
LÄNGE 50 M +						F				
LÄNGE 60 M +						G				
LÄNGE 70 M +						H				
LÄNGE 80 M +						J				
LÄNGE 90 M +						K				
<b>1-METER-LÄNGEN</b>						15				
LÄNGE 0 M +						A				
LÄNGE 1 M +						B				
LÄNGE 2 M +						C				
LÄNGE 3 M +						D				
LÄNGE 4 M +						E				
LÄNGE 5 M +						F				
LÄNGE 6 M +						G				
LÄNGE 7 M +						H				
LÄNGE 8 M +						J				
LÄNGE 9 M +						K				

**Längenselektion:** Bis 49 m ist die Stufung 1 m, ab 50 m ist die Stufung 10 m

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

## ZUBEHÖR ZUR KOMMUNIKATION

### Glas-LWL-Duplex-Außenkabel mit MTRJ- und ST-Stecker

#### ERZEUGNISBESCHREIBUNG:

GLAS-LWL-DUPLEX-KABEL FÜR INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG MIT 2 BREAK-OUT EINZELELEMENTEN  
 FASERTYPE GLAS 62.5/125UM, HALOGENFREI UND FLAMMWIDRIG, NICHTMETALLISCHER NAGETIERSCHUTZ  
 INNENMASSE D=1.8MM ORANGE, AUSSENMASSE D=8,3MM SCHWARZ  
 METERWARE L46900-M2-K1, AT-VHBH 2G 62.5/125

		8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>BESTELL-NR.:</b>	<b>6XV8100</b>	<b>0</b>	<b>B</b>	<b>F</b>		<b>1</b>			<b>A</b>	
<b>STECKER</b>										
		11								
1. SEITE MIT MTRJ-STECKER,										
2. SEITE MIT ST-STECKER VORKONFEKTIONIERT		2								
BEIDSEITIG MIT MTRJ-STECKER VORKONFEKTIONIERT		3								
<b>100-METER-LÄNGEN</b>										
		13								
LÄNGE	0 M +									
LÄNGE	100 M +	0								
LÄNGE	200 M +	1								
LÄNGE	300 M +	2								
LÄNGE	400 M +	3								
LÄNGE	500 M +	4								
LÄNGE	600 M +	5								
LÄNGE	700 M +	6								
LÄNGE	800 M +	7								
LÄNGE	900 M +	8								
LÄNGE	900 M +	9 <sup>1)</sup>								
<b>10-METER-LÄNGEN</b>										
		14								
LÄNGE	0 M +									
LÄNGE	10 M +	A								
LÄNGE	20 M +	B								
LÄNGE	30 M +	C								
LÄNGE	40 M +	D								
LÄNGE	50 M +	E								
LÄNGE	60 M +	F								
LÄNGE	70 M +	G								
LÄNGE	80 M +	H								
LÄNGE	90 M +	J								
LÄNGE	90 M +	K								
<b>1000-METER-LÄNGEN</b>										
		16								
LÄNGE	0 M +									
LÄNGE	1000 M +	0								
LÄNGE	1000 M +	1								
LÄNGE	2000 M +	2								

**Längenselektion:** Bis 490 m ist die Stufung 10 m, ab 500 m ist die Stufung 50 m

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.

## ZUBEHÖR ZUR KOMMUNIKATION

### Glas-LWL-Duplex-Innenkabel mit MTRJ- und ST-Stecker

#### ERZEUGNISBESCHREIBUNG:

GLAS-LWL-DUPLEX-KABEL FÜR INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG MIT 2 BREAK-OUT EINZELELEMENTEN  
 FASERTYPE GLAS 62.5/125UM, HALOGENFREI UND FLAMMWIDRIG, NICHTMETALLISCHER NAGETIERSCHUTZ  
 INNENMASSE D=1.8MM ORANGE, AUSSENMASSE D=8,3MM SCHWARZ  
 METERWARE L46900-M2-K1, AT-VHBH 2G 62.5/125

		8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>BESTELL-NR.:</b>	<b>6XV8100</b>	<b>0</b>	<b>B</b>	<b>G</b>		<b>1</b>				<b>0</b>
<b>STECKER</b>										
		11								
1. SEITE MIT MTRJ-STECKER,										
2. SEITE MIT ST-STECKER VORKONFEKTIONIERT		2								
BEIDSEITIG MIT MTRJ-STECKER VORKONFEKTIONIERT		3								
<b>100-METER-LÄNGEN</b>										
		13								
LÄNGE 0 M +		0								
LÄNGE 100 M +		1								
LÄNGE 200 M +		2								
LÄNGE 300 M +		3								
LÄNGE 400 M +		4								
LÄNGE 500 M +		5								
LÄNGE 600 M +		6								
LÄNGE 700 M +		7								
LÄNGE 800 M +		8								
LÄNGE 900 M +		9 <sup>1)</sup>								
<b>10-METER-LÄNGEN</b>										
		14								
LÄNGE 0 M +		A								
LÄNGE 10 M +		B								
LÄNGE 20 M +		C								
LÄNGE 30 M +		D								
LÄNGE 40 M +		E								
LÄNGE 50 M +		F								
LÄNGE 60 M +		G								
LÄNGE 70 M +		H								
LÄNGE 80 M +		J								
LÄNGE 90 M +		K								
<b>1-METER-LÄNGEN</b>										
		15								
LÄNGE 0 M +		A								
LÄNGE 1 M +		B								
LÄNGE 2 M +		C								
LÄNGE 3 M +		D								
LÄNGE 4 M +		E								
LÄNGE 5 M +		F								
LÄNGE 6 M +		G								
LÄNGE 7 M +		H								
LÄNGE 8 M +		J								
LÄNGE 9 M +		K								

**Längenselektion:** Bis 49 m ist die Stufung 1 m, ab 50 m ist die Stufung 10 m

1) Achtung: Für diese Ausführung muss die Bestell-Nr. mit der Kurzangabe „N1A“ ergänzt werden.