

KF-ET-10ML-20

Art.-Nr. 50117727

Lichtleiter, tastend

KF-ET-10ML-20

Part No. 50117727

fiber, reflective

Technische Daten

Lichtleiter Typ	Mehrfaserkern
Besonderheit	Flächenerkennung (Lichtfeldbreite = 6,14mm)
Betriebstemperatur	-55°C ... +70°C
Min. Biegeradius	R25
Außendurchmesser Lichtleiter	2x Ø1,25mm
Aktiver Durchmesser Faser	9x Ø0,25mm (Se) & 9x Ø0,25mm (Em)
Kleinstes erkennbares Teil	Ø1,0mm
Gesamtlänge	2010mm

Specifications

Fiber type	multiple core
Specific feature	array (width = 6.14mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	2x Ø1.25mm
Active fiber diameter	9x Ø0.25mm (em) & 9x Ø0.25mm (re)
Smallest detectable object	Ø1.0mm
Total length	2010mm

Features



Typische Grenzreichweite für helle Objekte (weiß 90%)

Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	120mm
LV 462	70mm
LV 461	40mm

Maßzeichnung/Dimensioned drawing

