

KF-L-15MLD-10

Cod. art. 50117744

Fibra ottica, unidirezionale

KF-L-15MLD-10

Part No. 50117744

Fiber, throughbeam

Dati tecnici

Tipo di fibra ottica	Nucleo a fibre multiple
Particolarità	Riconoscimento della superficie (larghezza del campo luminoso = 5,44 mm)
Temperatura operativa	-55°C ... +70°C
Raggio di curvatura min.	R25
Diametro esterno fibra ottica	Ø2,2 mm
Diametro attivo fibra	16x Ø0,265 mm
Pezzo più piccolo riconoscibile	Ø1,0 mm
Lunghezza totale	1015 mm
Unità d'imballo	2 pezzi

Caratteristiche

Features



Specifications

Fiber type	Multiple core
Specific feature	Array (width = 5.44 mm)
Operating temperature	-55°C ... +70°C
Min. bending radius	R25
Fiber jacket diameter	Ø2,2 mm
Active fiber diameter	16x Ø0.265 mm
Smallest detectable object	Ø1.0 mm
Total length	1015 mm
Packaging unit	2 pieces

Portata limite tipica per oggetti chiari (bianco 90%)

Typ. scanning range limit for light objects (white 90%)

LV 463	540 mm
LV 462	315 mm
LV 461	180 mm

Disegno quotato/Dimensioned drawing

