

KF-LP-FU96-520-Q

Art. n° 50122327

Fibre optique unidirectionnelle

KF-LP-FU96-520-Q

Núm. art. 50122327

Cable óptico, unidireccional

Caractéristiques techniques

Type de fibre optique	Standard
Particularité	Sortie latérale de la lumière, gaine PTFE
Température de fonctionnement	-55°C ... +70°C
Rayon de courbure min.	R25
Diamètre extérieur gaine PTFE	Ø5mm
Diamètre extérieur fibre optique	Ø2,2mm
Diamètre actif fibre	Ø1,0mm
Plus petite pièce détectable	Ø0,5mm
Longueur totale	2000mm
Unité de conditionnement	2 pièces

Datos técnicos

Tipo de cable óptico	Estándar
Particularidade	Salida lateral de luz, cubierta PTFE
Temperatura de servicio	-55°C ... +70°C
Radio de curvatura mín.	R25
Diámetro externo cubierta PTFE	Ø5mm
Diámetro externo cable óptico	Ø2,2mm
Diámetro activo fibra	Ø1,0mm
Parte más pequeña detectable	Ø0,5mm
Longitud total	2000mm
Unidad de embalaje	2 piezas

Particularités

Propiedades



LV 463	600mm
LV 462	270mm
LV 461	200mm

Encombrement/Dibujos acotados

